



SMOKI SSAWNE SKOŚNE

Smok ssawny skośny o podłączeniu STORZ 75 lub STORZ 110.

PRODUCT DESCRIPTION

Smok ssawny stanowi zakończenie linii ssawnej podczas pobierania wody gaśniczej ze zbiorników otwartych. Główne zadania smoka ssawnego to:

- Ochrona wirnika pompy przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w wodzie z naturalnych zbiorników
- Zabezpieczenie słupa wodnego linii ssawnej przed "zerwaniem" w momencie zatrzymania pracy pompy (zawór zwrotny zatrzymuje wodę w węzłach ssawnych, co powoduje, że nie trzeba ponownie całej linii ssawnej).

Smok ssawny składa się z korpusu, leja napływu wody z sitem ochronnym, zaworu zwrotnego i jego dźwigni oraz nasady ssawnej. Zawór zwrotny wyposażony jest w dźwignię umożliwiającą jego otwarcie poprzez pociągnięcie zamocowanej do niego linki i odwodnienie linii ssawnej po zakończeniu akcji gaśniczej.

Smok ssawny skośny 110 posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Dane techniczne:

Lp Wylot	Wysokość L[mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Masa [kg]	Uwagi	Numer katalogowy
01 75/B	215	126	176	1,850	PN-86/M-51152	30043433
02 110/A	235	300	240	4,000	PN-86/M-51152	0301SSS110