



WAŻ TŁOCZNY OSW ESCHBACH SERIA SIGNAL

Pożarniczy wąż tłoczny do autopomp i motopomp, wykonany ze specjalnych nici fluoroscencyjnych, zapewniający widoczność w dymie oraz ciemnościach (wersja żółta i pomarańczowa). Dostępny również w wersji standardowej - kolor biały (seria 500). Dzięki użyciu wysokiej jakości przędzy poliestrowej, charakteryzuje się wysoką odpornością na przecierania, przebiecie oraz na działanie czynników atmosferycznych. Zastosowana gumowa wkładka wewnętrzna "Super Light" gwarantuje niezawodność węża podczas pracy, a także łatwe zwijanie i niską masę odcinka.

OPIS PRODUKTU

Węże serii SIGNAL o długości 30 m i średnicy 42 mm z łącznikami Storz 52 (C) idealnie nadają się do zastosowania w pakietach węzowych. Węże o średnicach 42, 52, 75 mm dostępne są w trzech klasach odporności na przecierania:

- L1 - Klasa odporności na przecieranie 1
- L2 - Klasa odporności na przecieranie 2
- L3- Klasa odporności na przecieranie 3

Materiały wykonania:

- **Wkładka wewnętrzna:** wykonana z wysokiej jakości, bardzo lekkiej gumy syntetycznej EPDM "Super Light"
- **Oplot:** wykonany w 100% z przędzy poliestrowej o wysokiej wytrzymałości.

Cechy charakterystyczne:

- Bardzo lekki i elastyczny
- Bardzo niskie koszty użytkowania i konserwacji
- Odporność na starzenie, ozon, promienie UV i przetarcia
- Zakres temperatury pracy -40 C + 100 C
- Ograniczone tarcie ze względu na bardzo gładką wkładkę wewnętrzną
- Odporne na słońce i gorącą wodę oraz wiele chemikaliów
- Bardzo dobrze widoczny w dymie oraz ciemnościach, dzięki zastosowaniu fluoroscencyjnych nici.

Certyfikaty i dopuszczenia:

- Din 14811:2008-01+A2:2014-08
- Germanischer Lloyd
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB (dla wersji 42 mm z łącznikami Storz 52-C o długościach 20/30/40 m).



Dane techniczne:

Lp.	Średnica wewnętrzna węża	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Długość	Masa	Uwagi
1.	25	20	60	20	3,4	
2.	38	20	60	20/30/40	4,7/6,7/8,8	
3.	42	20	60	20/30/40	5,1/7,3/9,5	CNBOP
4.	52	20	60	20/30/40	6,5/8,8/12,4	
5.	75	20	60	20	10,6	
6.	110	12	60	20	17,1	

GALERIA ZDJĘĆ



waz-tloczny-osw-eschbach-seria-signal

ADDITIONAL INFORMATION

Średnica wewnętrzna węża [mm] 25 mm, 38 mm, 42 mm, 52 mm, 75 mm, 110 mm