



Wąż tłoczny OSW seria SIGNAL

Kolor: Długość: Łączniki: Rozmiar:



Producent: OSW ESCHBACH

Nr katalogowy: OSW SIGNAL

Opis produktu

Pożarniczy wąż tłoczny SIGNAL specjalnie zaprojektowany do autopomp i motopomp, wykonany ze specjalnych **nici fluorescencyjnych**, które zapewniają widoczność w dymie oraz ciemnościach. Dostępny jest w wersjach żółtej i pomarańczowej, a także w standardowej wersji białej (seria 500). Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości przędzy poliestrowej, wąż charakteryzuje się wysoką odpornością na przecieranie, przebicie oraz działanie czynników atmosferycznych.

Kluczowe Cechy

- **Fluorescencyjne Nici:** Zapewniają doskonałą widoczność w dymie i ciemnościach (wąż nie świeci w ciemności, ale jest dobrze widoczny pod wpływem światła).
- **Wysoka Odporność:** Na ścieranie, przebicie, starzenie, ozon, promienie UV oraz przetarcia.
- **Gumowa Wkładka Wewnętrzna "Super Light":** Gwarantuje niezawodność węża podczas pracy, łatwe zwijanie oraz niską masę odcinka.
- **Dostępność w Trzech Klasach Odporności na Przecierania:**
 - L1: Klasa odporności na przecieranie 1
 - L2: Klasa odporności na przecieranie 2
 - L3: Klasa odporności na przecieranie 3

Materiały Wykonania

- **Wkładka Wewnętrzna:** Wysokiej jakości, bardzo lekka guma syntetyczna EPDM "Super Light".
- **Oplot:** 100% przędza poliestrowa o wysokiej wytrzymałości.

Cechy Charakterystyczne

- Bardzo lekki i elastyczny
- Niskie koszty użytkowania i konserwacji
- Ograniczone tarcie dzięki gładkiej wkładce wewnętrznej
- Odporność na słońce i gorącą wodę oraz wiele chemikaliów
- Zakres temperatury pracy: -40°C do +100°C
- Doskonała widoczność w zadymieniu i ciemnościach

Certyfikaty i Dopuszczenia

- **DIN 14811:2008-01+A2:2014-08**
- **Germanischer Lloyd**
- **Świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB** dla wersji 42 mm z łącznikami Storz 52-C o długościach 20/30/40 m.

Dane Techniczne

Lp.	Średnica wewnętrzna węża [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Długość [m]	Masa [kg]	Uwagi
1	25	20	60	20	3,4	
2	38	20	60	20/30/40	4,7/6,7/8,8	
3	42	20	60	20/30/40	5,1/7,3/9,5	CNBOP

Firma:
KADIMEX Sp. z o.o.

Adres:
ul. Wólczyńska 290,
01-919 Warszawa

Tel.:
tel. (+48) 22 864 99 66
fax. (+48) 22 835 57 85

E-mail:
biuro@kadimex.pl
handlowy@kadimex.pl

Numer konta bankowego:
Milenium Bank S.A.
98 1160 2202 0000 0003 7361 2485

Lp.	Średnica wewnętrzna węża [mm]	Ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie rozrywające [bar]	Długość [m]	Masa [kg]	Uwagi
4	52	20	60	20/30/40	6,5/8,8/12,4	
5	75	20	60	20	10,6	
6	110	12	60	20	17,1	

Zastosowanie

- **Autopompy i Motopompy:** Idealne do profesjonalnych akcji ratowniczych i gaśniczych.
- **Pakiety Wężowe:** Węże serii SIGNAL o średnicy 42 mm i długości 30 m z łącznikami Storz 52 (C) są idealne do zastosowania w pakietach wężowych.

Firma:
KADIMEX Sp. z o.o.

Adres:
ul. Wólczyńska 290,
01-919 Warszawa

Tel.:
tel. (+48) 22 864 99 66
fax. (+48) 22 835 57 85

E-mail:
biuro@kadimex.pl
handlowy@kadimex.pl

Numer konta bankowego:
Milenium Bank S.A.
98 1160 2202 0000 0003 7361 2485