



## Latarka kątowna, akumulatorowa Survivor PIVOT ATEX



Producent: Streamlight

Nr katalogowy: L-91823

### Opis produktu

## Streamlight Pivot, akumulatorowa latarka strażacka dla służb ratowniczych zgodna z wymaganiami ATEX

Latarka Survivor Pivot® ATEX ma podwójną wiązkę i głowicę obracającą się o 90 stopni. Jej wiązka skupiona wykorzystuje chłodne, białe, wysokiej mocy diody LED do maksymalnego oświetlenia na odległość, a wiązka rozproszona jest skierowana w dół, do oświetlenia obszarowego.

**W zestawie:** akumulator, ładowarki, statyw ładujący,

### Tryby oraz czasy pracy:

- Skupiona: 300 lumenów, zasięg wiązki 369 m, czas pracy 4h 15min
- Rozproszona: 300 lumenów, zasięg wiązki 35 m, czas pracy 4h 15min
- Skupiona/Rozproszona: 325 lumenów, zasięg wiązki 276 m, czas pracy 3h 45min

## FUNKCJE LATARKI STREMLIGHT SURVIVOR ATEX:

- Akumulator litowo-jonowy 2,6 Ah, ładowalny do 1 000 razy. Możliwość zasilania trzema bateriami alkalicznymi AA (wymaga opcjonalnego pojemnika na baterie).
- **ATEX:** II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga
- Mocny klips z mechanizmem sprężynowym, który pewnie chwyta paski i sprzęt; pierścień D zapewnia orientację do przodu.
- Opcjonalny zdejmowany magnes o sile przyciągania 13,6 kg (30 lb).
- Gumowy przełącznik kopułkowy zapewnia łatwą obsługę nawet w ciężkich rękawicach; posiada wskaźnik stanu baterii.
- Wyttrzymała konstrukcja z polimeru o wysokiej odporności na uderzenia.
- Niezniszczalna soczewka z poliwęglanu z powłoką silikonową chroniącą przed zarysowaniami, umieszczona w ciężkiej oprawie.
- Klasa ochrony IP67; odporna na pył i wodoodporna do 1 metra przez 30 minut.
- Przetestowana na odporność na upadki z wysokości 2 metrów.
- Wysokość x Szerokość: 20,14 cm x 7,26 cm.
- Waga waha się od 459 g do 513 g, w zależności od modelu.

**Firma:**  
KADIMEX Sp. z o.o.

**Adres:**  
ul. Wólczyńska 290,  
01-919 Warszawa

**Tel.:**  
tel. (+48) 22 864 99 66  
fax. (+48) 22 835 57 85

**E-mail:**  
biuro@kadimex.pl  
handlowy@kadimex.pl

**Numer konta bankowego:**  
Milenium Bank S.A.  
98 1160 2202 0000 0003 7361 2485