



DRABINA ALUMINIOWA Z PODPORAMI DNW 3080/3

Bocznice drabiny, wykonane z otwartego profilu, mają kolor czarny co w przypadku używania drabiny w zimie ma istotne znaczenie, ponieważ są one "cieplejsze" o ok. 40% od bocznic w kolorze aluminium. Szczelble o unikalnym przekroju w kształcie litery D wskazują prawidłowy kąt ustawienia drabiny oraz dają bezpieczną, poziomą, antypoślizgową, płaszczyznę do stania o szerokości 45 mm. Otwarty, dwuteowy profil bocznicy oraz opatentowany system mocowania szczelbli stanowią o lekkości, wytrzymałości drabiny oraz umożliwiają udzielenie dziesięcioletniej gwarancji na konstrukcję, zastosowane materiały i wykonanie wyrobu.

PRODUCT DESCRIPTION

Aluminiowa drabina ratownicza:

- drążki podporowe
- trzyosobowa
- trzyczęściowa

Drabina trzyprzęsłowa trzyosobowa z drążkami stanowi nowy, unikalny typ drabiny pożarniczej łączącej cechy drabin:

1. Nasadkowej: wykorzystanie pojedynczych przęseł jako samodzielnych drabin łączenie drabiny przez "nasadzanie" od góry pojedynczych przęseł
2. Wysuwanej: możliwość wysuwania przęseł drabiny umożliwiającą uzyskanie różnych długości drabiny od 3,30 m do 8,01 m co 28 cm.

Stawianie tej drabiny jest o wiele łatwiejsze niż stawianie drabin nasadkowych starego typu:

Drabinę DNW wysuwa się po ścianie w pozycji stojącej wykorzystując koła górnego przęsła; drabinę starego typu składa się w pozycji leżącej i stawia się ją w całej długości.

Wszystkie przęsła drabiny zaopatrzone zostały w stopy antypoślizgowe:

- górne i środkowe przęsła – w lekkie stopki z tworzywa



- dolne przęsło – w masywne, stalowe stopy

Dane techniczne:

- długość po rozłożeniu max. 8 010 mm
- długość po złożeniu (transportowa) 3 300 mm
- regulacja długości co 280 mm
- wysokość transportowa 210 mm, szerokość transportowa 565 mm z drążkami
- masa 30 kg – tylko 3.75kg/mb + drążki 7 kg

Świadectwo dopuszczenia CNBOP