



KAMERA TERMOWIZYJNA ARGUS MI-TIC S

Najbardziej zaawansowana kamera termowizyjna dla strażaków. Duży 3,5 calowy wyświetlacz przejrzystości odzwierciedla scenę pożaru. W dalszym ciągu bardzo lekka – 800 g i łatwa do noszenia. Dynamiczny zakres temperatury zwiększony do 1100°C pokazuje nawet detale ze sceny dużego pożaru o wysokiej temperaturze. Bogate wyposażenie zawierające między innymi: wskaźnik laserowy wspomagający komunikację, elektroniczny kompas wspomagający orientację i oznaczenie źródeł gorąca

PRODUCT DESCRIPTION

Dane techniczne:

Warunki termiczne	Kamera przystosowana jest do pracy w niżej podanych warunkach: Praca ciągła w zakresie: od -20°C do +85°C - 50°C przez 15 minut - 260°C przez 7 minut
Szczelność	IP 67 wytrzymałe zanurzenie w wodzie
Bezpośredni pomiar temperatury	-40°C do 760°C (-40°F do 1400°F)
Rozdzielczość	384 x 288 px
Spectrum	7.5 – 1,4 um
NETD (czułość czujnika)	<50 mK (<0,05°C)
Odświeżanie	60 Hz
Pole widzenia	50° poziomo, 37,5° pionowo
Wyświetlacz (rozmiar)	69 mm (2,7 inches)
Rodzaj	Wysokiej jakości, przemysłowa, aktywna matryca TFT LCD
Rozdzielczość	QVGA 320 x 240 (każdy piksel w formacie RGB, całkowita ilość pikseli 230, 400)
Wymiary kamery (H x W x D)	203 mm x 96 mm x 85
Waga	600 g (765 g z baterią standardową)
Obudowa kamery	Radel R-5100 i Santoprene
Wyświetlacz LCD	Ultrason E 2010 HC
Pojemność akumulatora	1100 mAh, 6.6 V
Czas pracy akumulatora	Powyżej 2 godzin w temperaturze 22°C
Odporność	BS EN 61000-6-2:2005, BS EN 50498:2010



HoHS

Wszystkie elementy systemu są zgodne
z Dyrektywą EU 2011/65/EC



KADIMEX
wszystko dla STRAŻY



KADIMEX
wszystko dla STRAŻY