

KAMERA TERMOWIZYJNA ARGUS MI-TIC E

Najlżejsza i najbardziej przystępna cenowo kamera termowizyjna z certyfikatem NFPA. Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji kamera waży zaledwie 750 g i jest łatwa do noszenia. Dynamiczny zakres temperatury do 760°C umożliwia szczegółowe odzwierciedlenie sceny pożaru

PRODUCT DESCRIPTION

- Zapis obrazu i zapis wideo umożliwiający powrót do zdarzenia w celu analizy akcji lub w celach szkoleniowych.
- 6 aplikacji określonego trybu ułatwiające interpretację obrazu.
- Zastosowana technologia DSE (wzmocnienie dynamicznej sceny) wspomaga kontrast pomiędzy ogniem i ważnymi szczegółami o niższej temperaturze (na przykład wyjścia lub przeszkody).
- Funkcja zamrażania obrazu w celu prześledzenia obszarów o potencjalnie wysokiej temperaturze w zakresie sceny pożaru (np. poddasza) w możliwie jak najkrótszym czasie ekspozycji.
- Program do dostosowania do potrzeb użytkownika przycisku funkcjonalności.
- Zawiasy do montowani w wozie strażackim – ekonomicznie wykorzystujące ograniczona przestrzeń.

Dane techniczne:

Warunki termiczne	Kamera przystosowana jest do pracy w niżej podanych warunkach: Praca ciągła w zakresie: od –20°C do +85°C - 150°C przez 15 minut - 260°C przez 7 minut
Szczelność	IP 67 wytrzymuje zanurzenie w wodzie
Bezpośredni pomiar temperatury	–40°C do 760°C (–40°F do 1400°F)
Rozdzielczość	384 x 288 px
Spectrum	7.5 – 1,4 um
NETD (czułość czujnika)	50 mK (<0,05°C)
Odświeżanie	60 Hz
Pole widzenia	50° poziomo, 37,5° pionowo
Wyświetlacz (rozmiar)	69 mm (2,7 inches)
Rodzaj	Wysokiej jakości, przemysłowa, aktywna matryca TFT LCD
Rozdzielczość	QVGA 320 x 240 (każdy piksel w formacie RGB, całkowita ilość pikseli 230, 400)
Wymiary kamery (H x W x D)	203 mm x 96 mm x 85
Waga	600 g (765 g z baterią standardową)
Obudowa kamery	Radel R-5100 i Santoprene
Wyświetlacz LCD	Ultrason E 2010 HC
Pojemość akumulatora	1100 mAh, 6.6 V

KADIMEX Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
NIP: 118 20 82 411

29.03.24

tel. **(+48) 22 864 99 66**
fax. **(+48) 22 835 57 85**

handlowy@kadimex.pl

Czas pracy akumulatora	Powyżej 2 godzin w temperaturze 22°C
Odporność	BS EN 61000-6-2:2005, BS EN 50498:2010
HoHS	Wszystkie elementy systemu są zgodne z Dyrektywą EU 2011/65/EC





KADIMEX Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
NIP: 118 20 82 411

29.03.24

tel. **(+48) 22 864 99 66**
fax. **(+48) 22 835 57 85**

handlowy@kadimex.pl