



KOMBINEZON GAZOSZCZELNY

Kombinezon gazoszczelny służy do ochrony przed działaniem szkodliwych substancji chemicznych w postaci gazów, oparów cieczy, aerozoli i pyłów oraz umożliwia pracę w atmosferze o podwyższonym stężeniu substancji toksycznych lub zubożonej w tlen.

Może być użytkowany w zakresie temperatur od - 30°C do + 60°C. Kombinezon gazoszczelny jest jednocześnie ubraniem, z kapturem i doszytym plecakiem. Do kombinezonu ratownik wchodzi w hełmie, z nałożonym aparatem powietrznym i maską. W kapturze wklejona jest szyba panoramiczna zapewniająca ratownikowi dobrą widoczność.

PRODUCT DESCRIPTION

Elementy konstrukcyjne:

Z przodu kombinezonu wmontowany jest zamek gazoszczelny, zapinany od dołu do góry, o długości zapewniającej swobodne wejście i wyjście z kombinezonu. Plecak z wyściółką z gumy mikroporowatej stanowi zabezpieczenie ochronne na butle.

Z kombinezonem zintegrowane są wymienne butylowe rękawice ochronne i buty typu strażackiego (buty posiadają stalowe wkładki w podeszwach, wzmacniane noski oraz antypoślizgowe podeszwy, są odporne na chemikalia). W tylnej części kaptura znajdują się dwa zawory wylotowe do odprowadzania zużytego powietrza, stanowiące jednocześnie element systemu wentylacji kombinezonu.

Kombinezon może być wyposażony w system wentylacji wewnętrznej, zasilany zewnętrznym źródłem powietrza. Elementy konstrukcyjne kombinezonu połączone są ze sobą za pomocą szycia i klejenia. Połączenia szyte zabezpieczone są obustronnie naklejoną taśmą uszczelniającą. Kombinezon wykonany jest z tkaniny poliamidowej dwustronnie gumowanej powłoką butylową.

Rozmiar I

- wzrost 170-175
- długość podeszwy 315 mm

Rozmiar II

- wzrost 176-182 cm
- długość podeszwy 335 mm

Rozmiar III

- wzrost 182-188 cm
- długość podeszwy 350 mm

