



POMPY ZATAPIALNE OSIOWE EVAK EL

Pompy zatapialne osiowe Evak EL. Przeznaczone do odwadniania, przepompowywania, nawadniania i napełniania zbiorników. Główne zalety to niska waga oraz wysoka odporność na korozję i cząstki ściarne.

PRODUCT DESCRIPTION

Cechy:

- Lekka waga
- Proste w obsłudze i przenoszeniu
- Wirnik z osiowym przepływem – bardzo wysoka wydajność przy niedużej wysokości podnoszenia
- Wysoka odporność na korozję i cząstki ściarne

Zastosowanie

- Odwadnianie, przepompowywanie, nawadnianie, napełnianie zbiorników
- Przemysł, rolnictwo
- Pompowanie z maksymalną wydajnością

Specyfikacja

Model	Moc silnika		Wylot		Parametry nominalne		Parametry maksymalne		Przelot wirnika	Waga
	HP	kW	cale	mm	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	mm	kg
100EL-5.05	0,5	0,37	4	100	1,5	750	3,2	900	9	19
100EL-5.10	1	0,75	4	100	2	1050	4,3	1250	9	20
125EL-5.20	2	1,5	5	125	2	1500	4,5	1900	9	23