



## PRĄDOWNICE WYSOKOCIŚNIENIOWA TURBO PISTOLETOWA 2130 HD AWG

Prądownica wysokociśnieniowa stosowana jest do linii szybkiego natarcia w samochodach pożarniczych lub agregatach wysokociśnieniowych. Prądownica wysokociśnieniowa Turbo 2130 to połączenie standardowej prądownicy Turbo oraz prądownicy pistoletowej. Prądownica pozwala wytworzyć strumień rozproszony lub strumień zwarty za pomocą obrotu gumowej rączki. Prądownica posiada amortyzator olejowy co zapobiega gwałtownemu szarpnięciu prądownika po zamknięciu prądownicy. Wydajność prądownicy to 40-80-130 l/min przy 6 bar lub 100/200/300 l/min przy 40 bar. Zalecane połączenie z węzami o średnicach 19-25-33.

### PRODUCT DESCRIPTION

Wlot	Przepływ przy 6 bar (l/min)	Przepływ przy 40 bar (l/min)	Długość x szerokość x wysokość (mm)	Waga (kg)	Nr katalogowy AWG
G ¾"	40 - 80 - 130	100 - 200 - 300	370 x 71 x 294	2,2	60617633
G 1"	40 - 80 - 130	100 - 200 - 300	370 x 71 x 294	2,2	20207533

### ADDITIONAL INFORMATION

Wlot G ¾", G 1"