



## ŚRODEK PIANOTWÓRCZY TWORZĄCY FILM WODNY ORCHIDEX AFFF 3% F

Środek pianotwórczy tworzący film wodny do wytwarzania piany ciężkiej.

### PRODUCT DESCRIPTION

ORCHIDEX AFFF 3% F to syntetyczny środek pianotwórczy tworzący na powierzchni paliw płynnych nie mieszających się z wodą film wodny o stężeniu dozowania 3%. ORCHIDEX AFFF 3% F posiada najwyższą klasę skuteczności gaśniczej oraz charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością. Jest to powszechnie stosowany środek pianotwórczy tworzący film wodny o najniższej temperaturze stosowania -15°C. Wykorzystuje się go m. in. do zabezpieczania lotnisk oraz lądowisk helikopterów, baz paliw płynnych oraz innych miejsc w których może wystąpić wyciek paliwa węglowodorowego. ORCHIDEX AFFF 3% F posiada Świadectwo NIZP PZH - PIB oraz Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, które potwierdza jego skuteczność gaśniczą i właściwości fizykochemiczne.

|                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa pożarów                    | A i B                                                                                                             |
| Stężenie dozowania               | 3%                                                                                                                |
| Rodzaj piany gaśniczej           | Ciężka                                                                                                            |
| Rodzaj stosowanej wody           | Wodociągowa i morska                                                                                              |
| Lepkość                          | Ciecz newtonowska                                                                                                 |
| Najniższa temperatura stosowania | -15°C                                                                                                             |
| Klasa skuteczności gaśniczej     | I                                                                                                                 |
| Odporność na nawrót palenia      | A (woda wodociągowa) / B (woda morska)                                                                            |
| Certyfikaty                      | CNBOP-PIB, NIZP PZH - PIB, MPA Dresden                                                                            |
| Numer katalogowy                 | Opakowanie 60 litrów - 01011160<br>Opakowanie 200 litrów - 010111200<br>Opakowanie 1000 litrów (IBC) - 0101111000 |