



UBRANIE SPECJALNE BALLYCLARE XENON PRO

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą generację ubrania specjalnego strażaka. XENON PRO stworzony przez firmę Ballyclare wyznacza wyższy standard bezpieczeństwa, ergonomii, komfortu i jakości. Projekt ubrania powstał na bazie doświadczeń ponad 20000 brytyjskich strażaków i ich obserwacji jak zachowują się ubrania w czasie długotrwałej intensywnej eksploatacji w różnorodnych warunkach.

Do stworzenia zewnętrznej warstwy użyto materiału PBI X55, który swoją odpornością na ogień oraz przecieranie, przedarcie i promieniowanie UV przewyższa poprzednie modele. Warstwę środkową stanowi membrana ePTFE Gore Fireblocker, która stanowi barierę wodoodporną. Warstwa wewnętrzna AXION 3L składa się z trzech warstw, które odpowiadają za wchłanianie i odprowadzenie wilgoci zapewniając strażakowi komfort cieplny.

Krój ubrania wzorowany jest na rozwiązaniach sportowych. Krótsza kurtka i dopasowany do niej krój spodni zapewnia lepszą ergonomię ruchów i wygodę pracy. Ubranie posiada liczne kieszenie, rozłożone ergonomicznie pozwalając w ten sposób optymalnie dopasować rozłożenie osobistego sprzętu. Posiada też liczne wzmocnienia m.in. łokci, kolan, brzegów rękawów czy nogawek zapewniając długą żywotność materiałów.

Odblaskowa taśma segmentowa 3M Rangoli została naklejona bezpośrednio na ubranie. Dzięki temu rozwiązaniu zewnętrzna tkanina ognioochronna nie jest dziurawiona, taśmy nie mają twardych brzegów i nie zbierają się za nimi zanieczyszczenia. Taśma porusza się razem z materiałem co sprawia, że ubranie jest bardziej elastyczne, wygodne i ergonomiczne w czasie użytkowania. Testowane przez 50 cykli prania, cały czas zachowały swoje parametry funkcji odblaskowych.

Ubranie specjalne XENON PRO posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB o nr 2917/2017.

PRODUCT DESCRIPTION

Kurtka XENON PRO FIR322-A



Konstrukcja:

Tkanina zewnętrzna : PBI X55, 208 g/m²

Bariera wilgoci: GORE Fireblocker, 140 g/m²

Podszewka termiczna: Axion 3L, 280 g/m²

Taśmy odbłaskowe: 3M

Cechy charakterystyczne:

- Ergonomiczny krój wzorowany na odzieży sportowej, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez powodowania podciągania kurtki do góry.
- Kołnierz zabezpieczający przed płomieniami, współpracujący w tylnej części z hełmem, z zapięciem na rzep z przodu.
- Podwójna plisa chroniąca suwak przed zamknięciem.
- Dwie wewnętrzne kieszenie pod plisą kryjącą suwak, odporne na przemakanie
- Wysoce wytrzymały, trwały zamek błyskawiczny z klapką osłonową
- Ergonomicznie ukształtowane wzmocnienia na łokciach wykonane z tkaniny para aramidowej powlekanej poliuretanem (PU)
- Indywidualna regulacja rzepem na zakończeniu rękawów
- W mankietach rękawów profesjonalny system ITC (Induividual Thumb Control) pozwalający dopasować ściągacz i otwór na kciuk do rozmiaru i kształtu dłoni
- Dwie kieszenie boczne z klapkami, z uchwytem na rękawice bojowych
- Wykończenia mankietów wykonane z trudnopalnego, czarnego KEVLARU®, pokrytego warstwą silikonu, zabezpieczające przed przemakaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Wewnątrz kurtki otwór inspekcyjny umożliwiający kontrolę stanu membrany.

Spodnie XENON PRO FIR323-A

Konstrukcja:

Tkanina zewnętrzna : PBI X55, 205 g/m²

Bariera wilgoci: GORE Fireblocker, 140 g/m²

Podszewka termiczna: Axion 3L, 280 g/m²

Taśmy odbłaskowe: 3M

Cechy charakterystyczne:

- Ergonomiczne, odpinane szelki z systemem łatwej regulacji
- Regulowana, elastyczna taśma dla indywidualnego dopasowania rozmiaru pasa
- Wysoce wytrzymały, trwały zamek błyskawiczny z szeroką klapą z zabezpieczeniem na „rzep“
- Dwie obszerne kieszenie boczne z klapkami
- Krawędzie spodni z blokerem wilgoci wykonanym z materiału marki GORE. Bloker zatrzymuje wodę zanim jeszcze przedostanie się do wewnętrznej warstwy spodni
- Duże nakolanniki pokryte dla dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwą trudnopalnej czarnej tkaniny KEVLAR® powlekanej silikonem
- Dodatkowe zakończenia nogawek, wykonane z tkaniny para aramidowej powlekanej poliuretanem (PU)
- Indywidualna regulacja rzepem na zakończeniu nogawek
- Z tyłu spodni rozcięcie umożliwiające kontrolę stanu membrany.

Tabela rozmiarowa:



UBRANIE SPECJALNE - XENON PRO

ROZMIAR	Wzrost (cm)	Ciężar (kg)	Waga (kg)	Waga (kg)
	A	B	C	G
80/160	150-160	60-65	60-70	60-70
80/165	155-165	65-70	70-80	60-70
80/170	160-170	70-75	80-90	60-70
80/175	165-175	75-80	90-100	60-70
80/180	170-180	80-85	100-110	60-70
80/185	175-185	85-90	110-120	60-70
80/190	180-190	90-95	120-130	60-70
80/195	185-195	95-100	130-140	60-70
80/200	190-200	100-105	140-150	60-70
80/205	195-205	105-110	150-160	60-70
80/210	200-210	110-115	160-170	60-70
80/215	205-215	115-120	170-180	60-70
80/220	210-220	120-125	180-190	60-70
80/225	215-225	125-130	190-200	60-70
80/230	220-230	130-135	200-210	60-70
80/235	225-235	135-140	210-220	60-70
80/240	230-240	140-145	220-230	60-70
80/245	235-245	145-150	230-240	60-70
80/250	240-250	150-155	240-250	60-70
80/255	245-255	155-160	250-260	60-70
80/260	250-260	160-165	260-270	60-70
80/265	255-265	165-170	270-280	60-70
80/270	260-270	170-175	280-290	60-70
80/275	265-275	175-180	290-300	60-70
80/280	270-280	180-185	300-310	60-70
80/285	275-285	185-190	310-320	60-70
80/290	280-290	190-195	320-330	60-70
80/295	285-295	195-200	330-340	60-70
80/300	290-300	200-205	340-350	60-70
80/305	295-305	205-210	350-360	60-70
80/310	300-310	210-215	360-370	60-70
80/315	305-315	215-220	370-380	60-70
80/320	310-320	220-225	380-390	60-70
80/325	315-325	225-230	390-400	60-70
80/330	320-330	230-235	400-410	60-70
80/335	325-335	235-240	410-420	60-70
80/340	330-340	240-245	420-430	60-70
80/345	335-345	245-250	430-440	60-70
80/350	340-350	250-255	440-450	60-70
80/355	345-355	255-260	450-460	60-70
80/360	350-360	260-265	460-470	60-70
80/365	355-365	265-270	470-480	60-70
80/370	360-370	270-275	480-490	60-70
80/375	365-375	275-280	490-500	60-70
80/380	370-380	280-285	500-510	60-70
80/385	375-385	285-290	510-520	60-70
80/390	380-390	290-295	520-530	60-70
80/395	385-395	295-300	530-540	60-70
80/400	390-400	300-305	540-550	60-70
80/405	395-405	305-310	550-560	60-70
80/410	400-410	310-315	560-570	60-70
80/415	405-415	315-320	570-580	60-70
80/420	410-420	320-325	580-590	60-70
80/425	415-425	325-330	590-600	60-70
80/430	420-430	330-335	600-610	60-70
80/435	425-435	335-340	610-620	60-70
80/440	430-440	340-345	620-630	60-70
80/445	435-445	345-350	630-640	60-70
80/450	440-450	350-355	640-650	60-70
80/455	445-455	355-360	650-660	60-70
80/460	450-460	360-365	660-670	60-70
80/465	455-465	365-370	670-680	60-70
80/470	460-470	370-375	680-690	60-70
80/475	465-475	375-380	690-700	60-70
80/480	470-480	380-385	700-710	60-70
80/485	475-485	385-390	710-720	60-70
80/490	480-490	390-395	720-730	60-70
80/495	485-495	395-400	730-740	60-70
80/500	490-500	400-405	740-750	60-70
80/505	495-505	405-410	750-760	60-70
80/510	500-510	410-415	760-770	60-70
80/515	505-515	415-420	770-780	60-70
80/520	510-520	420-425	780-790	60-70
80/525	515-525	425-430	790-800	60-70
80/530	520-530	430-435	800-810	60-70
80/535	525-535	435-440	810-820	60-70
80/540	530-540	440-445	820-830	60-70
80/545	535-545	445-450	830-840	60-70
80/550	540-550	450-455	840-850	60-70
80/555	545-555	455-460	850-860	60-70
80/560	550-560	460-465	860-870	60-70
80/565	555-565	465-470	870-880	60-70
80/570	560-570	470-475	880-890	60-70
80/575	565-575	475-480	890-900	60-70
80/580	570-580	480-485	900-910	60-70
80/585	575-585	485-490	910-920	60-70
80/590	580-590	490-495	920-930	60-70
80/595	585-595	495-500	930-940	60-70
80/600	590-600	500-505	940-950	60-70
80/605	595-605	505-510	950-960	60-70
80/610	600-610	510-515	960-970	60-70
80/615	605-615	515-520	970-980	60-70
80/620	610-620	520-525	980-990	60-70
80/625	615-625	525-530	990-1000	60-70

