



WYCIĄGARKA DWM 2500 ST



PRODUCT DESCRIPTION

Indywidualne atrybuty produktu

Zastosowanie: quady

Napięcie: 12 V

Moc 0,9 KM

Uciąg: 2500 lb / 1133 kg

Redukcja: 153:1

Rodzaj hamulca: samohamowny

Długość liny stalowej: 10 m

Wymiary (L x W x H): 280 mm x 100 mm x 100 mm

Waga zestawu brutto: 6 kg

Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)

OBCIĄŻENIE LINY	kg	brak	453	1133
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	3,5	2,4	0,8
POBÓR PRĄDU	ampery	11	53	110

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

WARSTWA LINY		1	2	3	4	5
UCIĄG LINY	kg	1133	895	770	668	555
IŁOŚĆ LINY W BĘBNIE	m	1,5	3,4	5,5	8,2	10,0

W zestawie:

- Lina stalowa
- Hak
- Zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- Prowadnica rolkowa
- Pilot przewodowy
- Pilot bezprzewodowy
- Śruby montażowe



- Uniwersalna płyta montażowa

Schemat techniczny:

