WYCIĄGARKA DWT 16 800 HD



PRODUCT DESCRIPTION

Indywidualne atrybuty produktu:
Zastosowanie: samochody użytkowe, samochody terenowe, lawety
Napięcie: 12 V lub 24 V
Moc 6,8 Km
Uciąg: 13 000 lb / 5 897 kg
Przekładnia: trójstopniowa planetarna
Redukcja: 265:1
Rodzaj hamulca: dynamiczny
Długość liny stalowej: 30 m
Wymiary (LxWxH): 537 mm x 159 mm x 246 mm
Waga zestawu brutto: 43 kg
Rozstaw śrub montażowych: 254 mm x 114 mm

Szybkość zwijania liny (pierwsza warstwa liny na bębnie)

OBCIĄŻENIE LINY	kg	brak	2721	5443	7620
PRĘDKOŚĆ LINY	m/min	5,3	3,9	2,7	1,3
POBÓR PRĄDU 12V	ampery	61	109	221	450
POBÓR PRĄDU 24V	ampery	38	104	211	260

Siła uciągu w zależności od warstwy liny

WARSTWA LINY		1	2	3	4	5
UCIĄG LINY	kg	7620	6020	5182	4496	3734
ILOŚĆ LINY W BĘBNIE	m	5,3	11,5	19,3	27,9	31,0

W zestawie:

- Lina stalowa
- Hak
- Zestaw sterowania wraz z okablowaniem
- Prowadnica rolkowa
- Pilot przewodowy

KADIMEX Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
NIP: 118 20 82 411


29.03.24

tel. **(+48) 22 864 99 66**
fax. **(+48) 22 835 57 85**

handlowy@kadimex.pl

- Pilot bezprzewodowy
- Śruby montażowe

Schemat techniczny:





KADIMEX Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 290
01-919 Warszawa
NIP: 118 20 82 411

29.03.24

tel. **(+48) 22 864 99 66**
fax. **(+48) 22 835 57 85**

handlowy@kadimex.pl