



ZAWORY HYDRANTOWE

Zawór hydrantowy z węzem tłocznym i prądownicą stanowi podstawowe wyposażenie szafki hydrantowej. Nasada służy do podłączenia węża. Zawory zgodne z normą DIN 14 461-3 i wykonane z mosiądzu, zakończone nasadą mosiężną lub aluminiową.

PRODUCT DESCRIPTION

Zawory hydrantowe bez nasady

Wlot	Wylot	Długość x szerokość x wysokość (mm)	Waga (kg)	Nr katalogowy AWG
G 1"	G 1"	110 x 75 x 60	0,4	40265493
G 1"	G 1"	143 x 100 x 80	0,7	30393993 ¹⁾²⁾
G 1"	G 1"	152 x 94 x 80	1,0	30025993 ³⁾
G 1 ¼"	G 1"	128 x 90 x 80	0,8	60488193 ⁴⁾
G 1 ¼"	G 1"	140 x 90 x 80	0,7	60550693 ⁴⁾
G 1 ½"	G 1 ½"	160 x 110 x 80	1,0	40265893
G 2"	G 2"	155 x 130 x 100	1,6	40223693
G 2 ½"	G 2 ½"	185 x 152 x 100	2,6	40457693

Kolor czerwony - wykonanie z mosiądzu

Zawory hydrantowe z nasadą

Wlot	Wylot	Długość x szerokość x wysokość (mm)	Waga (kg)	Materiał nasady	Norma	Nr katalogowy AWG
G 1"	25 (D)	110 x 102 x 60	0,5	AL		60261693
G 1"	25 (D)	110 x 102 x 60	0,7	MS		60136493
G 1"	25 (D)	132 x 120 x 80	0,9	MS	DIN 14461 T3	60615593 ¹⁾²⁾
G 1 ½"	38	140 x 135 x 80	1,2	AL		60261893



G 1 ½"	38	140 x 135 x 80	1,6	MS		60261899
G 1 ½"	52 (C)	140 x 138 x 98	1,3	AL		40266093
G 1 ½"	52 (C)	140 x 138 x 98	1,7	MS		60525193
G 2"	45	155 x 130 x 100	1,9	AL		60655299
G 2"	65	155 x 160 x 100	1,9	AL		60404293
G 2"	65	155 x 160 x 100	2,5	MS		60404299
G 2"	52 (C)	155 x 160 x 100	1,9	AL		60573699 ⁵⁾
G 2"	52 (C)	155 x 160 x 100	1,7	AL		60583999 ⁶⁾
G 2"	52 (C)	155 x 160 x 100	1,9	AL		60513399 ⁷⁾
G 2"	52 (C)	155 x 160 x 100	1,8	AL		60484599
G 2"	52 (C)	155 x 160 x 100	2,5	MS		60573693 ⁵⁾
G 2"	52 (C)	155 x 160 x 100	2,3	MS		62019293 ⁸⁾
G 2"	52 (C)	155 x 160 x 100	2,5	MS		62019193 ⁵⁾⁸⁾
G 2"	52 (C)	155 x 160 x 100	2,4	MS	DIN 14461 T3	60513393 ⁹⁾
G 2"	52 (C)	155 x 160 x 100	2,2	MS	DIN 14461 T3	60484593
G 2 ½"	65	185 x 190 x 118	3,1	AL		40266193
G 2 ½"	65	185 x 190 x 118	3,9	MS		60461293
G 2 ½"	75 (B)	185 x 192 x 128	3,1	AL		60485799
G 2 ½"	75 (B)	185 x 192 x 128	3,5	MS	DIN 14461 T3	60485793

Kolor czerwony - wykonanie całkowite z mosiądzu

Opis do tabel:

Numer w tabelce	Opis
1)	Zawór z zaworem odpowietrzającym i zaworem zwrotnym
2)	Zawór z wylotem o kącie 90°
3)	Zawór z zabezpieczeniem i wyłącznikiem krańcowym
4)	Zawór z wylotem o kącie 15°
5)	Zawór z wyłącznikiem krańcowym SM 01 S, linia 4 x 0,5, IP 65, z odpornością
6)	Zawór z uszczelką Viton czerwoną
7)	Zawór z wyłącznikiem krańcowym SM 01 S, linia 4 x 0,5, IP 65, bez odporności



- 8) **Zawór z nasadą redukującą ciśnienie Vario-P**
9) **Zawór z wyłącznikiem krańcowym SM 01 S, linia 4 x 0,5, IP 65, bez odporności**

